

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

FPT 343 é um éster de trietilenoglicol estabilizado de forma a garantir uma boa estabilidade térmica e uma boa resistência à oxidação.

## CARACTERÍSTICAS

Líquido viscoso de cor amarelada com:

- Excelente *tack*;
- Boa compatibilidade com borracha natural e sintética;
- Boa compatibilidade com polímeros EVA;
- Boa compatibilidade com ceras;
- Compatibilidade total com solventes aromáticos e alifáticos.

## ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO<sup>1</sup>

	Especificação Produto	Propriedades Típicas	Unidades
Índice de Acidez	20 máx	15	mg KOH/g
Viscosidade (@ 20° C)	25000-55000	40000	mPa.s
Cor Gardner (50%, Tolueno)	4 máx	3	-----

## APLICAÇÕES

É especialmente recomendado como *tackifier* em:

- Adesivos para pisos resilientes;
- P.S.A. 's;
- Promove *tack* permanente em adesivos *hot melt*.

## FORMAS DE FORNECIMENTO

Tambores de 180 Kg.

## PRAZO DE VALIDADE

Até doze meses em condições normais de armazenagem.

<sup>1</sup>Métodos analíticos disponibilizados a pedido do cliente.

A informação contida nesta ficha técnica é, tanto quanto sabemos, verdadeira e correta. No entanto, devido às condições de uso fora do nosso controle, não podemos dar garantias implícitas ou explícitas no que respeita à informação aqui prestada. Nós estamos permanentemente a estudar as aplicações específicas dos produtos dos nossos clientes, nos quais os nossos produtos fazem parte da sua composição, de modo a que possam tornar-se cada vez mais eficazes.